

Bøcon skyvedør, hel profil med isolerglass



Materiale:

Alle profiler i karmen og dører er i hel aluminium (uten isolatorer).

Overflate:

Profilene er varmlakkert med pulverlakk i RAL kode, eller er naturelokserte.

Glasskvalitet:

Glassene er 18mm isolerglass med 2 sider herdet, energiglass og argon fyll. U-verdi glassene 1,7. Glassdimensjon og oppbygning er skrevet på avstandslisten inni glasset.

Skruemateriell:

Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Hjul:

Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rullebane. Hjulene er ikke justerbare.

Tettinger:

Dørene har nylonbørster som tettinger mellom dørene og i topp, bunn og sider ved overgang til karm. Børsteklosser i karm hindrer trekk i overgang over og under dørskjøtene.

Systemtype:

Bøcon smalprofil er eget system utviklet for hagestuer, og leveres i 2-3 og 4 spors karm med opp til 6 dører.

Drift/vedlikehold:

Hvis dør er ute av lodd justeres det med plastbrikke under skinnen der døren trenger løftes. Det er ikke justering i selve hjulet.

Låseknapp på innsiden kan skiftes ved å løsne hylse som er skrudd ut fra innsiden av U-profilen på enden.

Blir døren treg å skyve er det oftest nedsig i overligger slik at det blir for trangt for døren. Overligger må da rettes.

Hjul kan skiftes ved å ta av nedre profil på døren og slå hjulet ut av profilen.

For utskifting av glass tas døren ut, den løftes opp og vippes ut av karm. En skrue i hvert hjørne løsnes for å ta rammen av glasset.

Rengjøring:

Profiler rengjøres med vanlig vaskemidler. De bør ikke skrapes eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet.

Glass kan rengjøres med glass-skrape og de fleste vaskemidler. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Drenshull i sporskinne må være åpne for at drenering av vann ut skal fungere. Fjern løv og skitt som kan komme opp i sporene og se til at hullene er åpne.